

## Mocny wąż tłoczny do benzyny i oleju, antystatyczny GENOVA® GLOBAL



Mocny wąż tłoczny przeznaczony do benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz płynnych paliw zawierających **do 50% związków aromatycznych**. Używany w przemyśle i transporcie do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, w autocysternach, na drogowych i kolejowych terminalach rozładunku oraz załadunku paliw. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ ) gumy NBR (NBR1). Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu. Posiada dwie linki miedziane zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej, **antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ )** gumy syntetycznej, samogasnąca, odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne. **Rezystancja na wskroś ścianki węża  $R \leq 109 \Omega$  (typ M/T)**. Zgodny z normami EN12115:11 (16 bar), EN 1761(10 bar), ISO 2929 (10 bar), TRbF. Doskonała odporność na działanie produktów petrochemicznych, mocna konstrukcja oraz właściwości antystatyczne zarówno warstwy wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowane linki antystatyczne, rekomendują ten wąż do wymagających zastosowań, również w **strefach zagrożenia wybuchem**. W każdym przypadku jednak zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX) powinno być poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną przez specjalistę. Na specjalne zamówienie dostępna wersja bez linki (typ  $\Omega$ /T). Warstwa wewnętrzna: czarna, gładka guma NBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+90^{\circ}\text{C}$  (chwilowo do  $+110^{\circ}\text{C}$ ).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 19x30 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 120,69 zł (148,45 zł) +40m 101,63 zł (125,00 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 25x37 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 137,34 zł (168,93 zł) +40m 115,65 zł (142,25 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 32x45 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 163,73 zł (201,39 zł) +40m 137,88 zł (169,59 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 38x51 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 206,87 zł (254,45 zł) +40m 174,20 zł (214,27 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 40x53 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 209,41 zł (257,57 zł) +40m 176,34 zł (216,90 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 50x66 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 282,49 zł (347,46 zł) +40m 237,89 zł (292,60 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 63,5x79,5 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 350,50 zł (431,12 zł) +40m 295,16 zł (363,05 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 75x91 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 360,14 zł (442,97 zł) +40m 303,28 zł (373,03 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 80x96 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 417,09 zł (513,02 zł) +40m 351,23 zł (432,01 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 100x116 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 506,82 zł (623,39 zł) +40m 426,79 zł (524,95 zł)