

## Mocny wąż tłoczny do benzyny i oleju, antystatyczny GENOVA® GLOBAL



Mocny wąż tłoczny przeznaczony do benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz płynnych paliw zawierających **do 50% związków aromatycznych**. Używany w przemyśle i transporcie do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, w autocysternach, na drogowych i kolejowych terminalach rozładunku oraz załadunku paliw. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ ) gumy NBR (NBR1). Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu. Posiada dwie linki miedziane zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej, **antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ )** gumy syntetycznej, samogasnąca, odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne. **Rezystancja na wskroś ścianki węża  $R \leq 109 \Omega$  (typ M/T)**. Zgodny z normami EN12115:11 (16 bar), EN 1761(10 bar), ISO 2929 (10 bar), TRbF. Doskonała odporność na działanie produktów petrochemicznych, mocna konstrukcja oraz właściwości antystatyczne zarówno warstwy wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowane linki antystatyczne, rekomendują ten wąż do wymagających zastosowań, również w **strefach zagrożenia wybuchem**. W każdym przypadku jednak zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX) powinno być poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną przez specjalistę. Na specjalne zamówienie dostępna wersja bez linki (typ  $\Omega/T$ ). Warstwa wewnętrzna: czarna, gładka guma NBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+90^{\circ}\text{C}$  (chwilowo do  $+110^{\circ}\text{C}$ ).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 19x30 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 131,15 zł (161,31 zł) +40m 106,17 zł (130,59 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 25x37 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 149,21 zł (183,53 zł) +40m 120,79 zł (148,57 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 32x45 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 177,82 zł (218,72 zł) +40m 143,95 zł (177,06 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 38x51 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 224,49 zł (276,12 zł) +40m 181,73 zł (223,53 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 40x53 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,30 zł (279,58 zł) +40m 184,00 zł (226,32 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 50x66 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 306,50 zł (377,00 zł) +40m 248,12 zł (305,19 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 63,5x79,5 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 380,21 zł (467,66 zł) +40m 307,79 zł (378,58 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 75x91 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 390,65 zł (480,50 zł) +40m 316,24 zł (388,98 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 80x96 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 452,35 zł (556,39 zł) +40m 366,19 zł (450,41 zł)
<b>Wąż GENOVA EN12115 M/T 100x116 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-EN-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 549,51 zł (675,90 zł) +40m 444,84 zł (547,15 zł)