



Mostek z dwoma gniazdami DN 13 szybkozłączy bez zaworów, z rurką łączeniową, seria TST 190, mosiądz

Mostek z dwoma gniazdami DN 13 szybkozłączy z zaworami, z rurką łączeniową o długości 160 mm, 315 mm lub 500 mm. Stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 190. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Mostek seria 190, L=160 mm, bez zaworu Indeks: FW-SK190-KG160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 333,06 zł (409,66 zł) +10szt 293,87 zł (361,46 zł)
Mostek seria 190, L=315 mm, bez zaworu Indeks: FW-SK190-KG315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 337,70 zł (415,37 zł) +10szt 297,97 zł (366,50 zł)
Mostek seria 190, L=500 mm, bez zaworu Indeks: FW-SK190-KG500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 342,93 zł (421,80 zł) +10szt 302,59 zł (372,19 zł)