

## Mostek z dwoma gniazdami DN 6 szybkozłącza z rurką łączeniową, seria TST 060, mosiądz



Mostek z dwoma gniazdami DN 6 szybkozłącza z rurką łączeniową, zaworem lub bez zaworu, stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścien, kulki).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Mostek seria 060, L=125 mm, z zaworem</b> Indeks: FW-CSK060-KG125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,42 zł(128,44 zł) +10szt 87,93 zł(108,15 zł)
<b>Mostek seria 060, L=125 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-SK060-KG125	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 104,42 zł(128,44 zł) +10szt 87,93 zł(108,15 zł)
<b>Mostek seria 060, L=250 mm, z zaworem</b> Indeks: FW-CSK060-KG250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,52 zł (46,15 zł)
<b>Mostek seria 060, L=250 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-SK060-KG250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,78 zł(132,57 zł) +10szt 90,76 zł(111,63 zł)
<b>Mostek seria 060, L=500 mm, z zaworem</b> Indeks: FW-CSK060-KG500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,75 zł(138,68 zł) +10szt 94,95 zł(116,79 zł)
<b>Mostek seria 060, L=500 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-SK060-KG500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,75 zł(138,68 zł) +10szt 94,95 zł(116,79 zł)