

Mostek z dwoma gniazdami DN 6 szybkozłącza z rurką łączeniową, seria TST 060, mosiądz



Mostek z dwoma gniazdami DN 6 szybkozłącza z rurką łączeniową, zaworem lub bez zaworu. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 060. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Mostek seria 060, L=125 mm, z zaworem Indeks: FW-CSK060-KG125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,88 zł (124,08 zł) +10szt 89,02 zł (109,49 zł)
Mostek seria 060, L=125 mm, bez zaworu Indeks: FW-SK060-KG125	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 100,88 zł (124,08 zł) +10szt 89,02 zł (109,49 zł)
Mostek seria 060, L=250 mm, z zaworem Indeks: FW-CSK060-KG250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,18 zł (128,14 zł) +10szt 91,92 zł (113,06 zł)
Mostek seria 060, L=250 mm, bez zaworu Indeks: FW-SK060-KG250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,18 zł (128,14 zł) +10szt 91,92 zł (113,06 zł)
Mostek seria 060, L=500 mm, z zaworem Indeks: FW-CSK060-KG500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,92 zł (133,97 zł) +10szt 96,11 zł (118,22 zł)
Mostek seria 060, L=500 mm, bez zaworu Indeks: FW-SK060-KG500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,92 zł (133,97 zł) +10szt 96,11 zł (118,22 zł)