



## Mostek z dwoma gniazdami DN 9 szybkozłączy bez zaworów, z rurką łączeniową, seria TST 090, mosiądz

Mostek z dwoma gniazdami DN 9 szybkozłączy bez zaworów, z rurką łączeniową o długości 125 mm, 250 mm lub 500 mm. Stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 090. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Mostek seria 090, L=125 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-SK090-KG125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,18 zł (139,21 zł) +10szt 99,87 zł (122,84 zł)
<b>Mostek seria 090, L=250 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-SK090-KG250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,57 zł (143,38 zł) +10szt 102,86 zł (126,52 zł)
<b>Mostek seria 090, L=500 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-SK090-KG500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,77 zł (151,01 zł) +10szt 108,32 zł (133,23 zł)