



## Nakrętka do pierścienia dwustożkowego, stal ocynkowana

Nakrętka do pierścienia dwustożkowego przeznaczona do montażu przewodu do układów smarowania przy użyciu typowych końcówek rurkowych oraz bezszwowych rur ze stali lub mosiądzu. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Nakrętka GZ M8x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 4 mm</b> Indeks: EC-124800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,56 zł (4,38 zł) +10szt 2,81 zł (3,46 zł)
<b>Nakrętka GZ M10x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 4 mm</b> Indeks: EC-124801	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Nakrętka GZ M10x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 5 mm</b> Indeks: EC-124805	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,50 zł (5,54 zł) +10szt 3,56 zł (4,38 zł)
<b>Nakrętka GZ M10x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 6 mm</b> Indeks: EC-124810	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,50 zł (5,54 zł) +10szt 3,56 zł (4,38 zł)
<b>Nakrętka GZ M12x1,5 do pierścienia dwustożkowego, rurka 8 mm</b> Indeks: EC-124815	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Nakrętka GZ M14x1,5 do pierścienia dwustożkowego, rurka 8 mm</b> Indeks: EC-124820	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,01 zł (9,85 zł) +10szt 6,32 zł (7,77 zł)
<b>Nakrętka GZ M16x1,5 do pierścienia dwustożkowego, rurka 10 mm</b> Indeks: EC-124825	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,40 zł (33,70 zł) +10szt 21,63 zł (26,60 zł)