



Nakrętka do pierścienia dwustożkowego, stal ocynkowana

Nakrętka do pierścienia dwustożkowego przeznaczona do montażu przewodu do układów smarowania przy użyciu typowych końcówek rurkowych oraz bezszwowych rur ze stali lub miedzi. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka GZ M8x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 4 mm Indeks: EC-124800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,12 zł(5,07 zł) +50szt 3,18 zł(3,91 zł)
Nakrętka GZ M10x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 4 mm Indeks: EC-124801	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Nakrętka GZ M10x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 5 mm Indeks: EC-124805	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,21 zł(6,41 zł) +50szt 4,03 zł(4,96 zł)
Nakrętka GZ M10x1 do pierścienia dwustożkowego, rurka 6 mm Indeks: EC-124810	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,21 zł(6,41 zł) +50szt 4,03 zł(4,96 zł)
Nakrętka GZ M12x1,5 do pierścienia dwustożkowego, rurka 8 mm Indeks: EC-124815	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Nakrętka GZ M14x1,5 do pierścienia dwustożkowego, rurka 8 mm Indeks: EC-124820	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,28 zł(11,41 zł) +30szt 7,17 zł(8,82 zł)
Nakrętka GZ M16x1,5 do pierścienia dwustożkowego, rurka 10 mm Indeks: EC-124825	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,72 zł(39,02 zł) +20szt 24,51 zł(30,15 zł)