



## Nakrętka do połączeń HP do 4140 bar, stal AISI 316

Nakrętka z gwintem, do połączeń wysokociśnieniowych w wersji HP, przystosowana do pracy pod ciśnieniem roboczym w zakresie do 4140 bar. Przeznaczona jest do pracy z mediami płynnymi oraz gazowymi. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 4140 bar.

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Nakrętka do HP 1/4", 4140 bar, GZ UNF 9/16"-18, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-04-HP     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 48,69 zł (59,89 zł)<br>+5szt 42,19 zł (51,89 zł)     |
| <b>Nakrętka do HP 3/8", 4140 bar, GZ UNF 3/4"-16, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-06-HP      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 61,47 zł (75,61 zł)<br>+5szt 53,28 zł (65,53 zł)     |
| <b>Nakrętka do HP 9/16", 4140 bar, GZ UNF 1.1/8"-12, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-09-HP   | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 97,54 zł (119,97 zł)<br>+5szt 84,54 zł (103,98 zł)   |
| <b>Nakrętka do HP 1/4", 4140 bar, GZ M16x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-M16            | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 58,42 zł (71,86 zł)<br>+5szt 50,63 zł (62,27 zł)     |
| <b>Nakrętka do HP 3/8", 4140 bar, GZ M20x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-M20            | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 69,35 zł (85,30 zł)<br>+5szt 60,10 zł (73,92 zł)     |
| <b>Nakrętka do HP 9/16" i M14x1,5, 4140 bar, GZ M26x1,5, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-M26 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 95,76 zł (117,78 zł)<br>+5szt 83,00 zł (102,09 zł)   |
| <b>Nakrętka do HP 9/16" i M14x1,5, 4140 bar, GZ M30x2, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-M30   | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 102,62 zł (126,22 zł)<br>+5szt 88,94 zł (109,40 zł)  |
| <b>Nakrętka do HP M18x1,5, 4140 bar, GZ M30x2, AISI 316</b><br>Indeks: SS-UHP-GN-M30-M18       | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 141,32 zł (173,82 zł)<br>+5szt 122,48 zł (150,65 zł) |