



Nakrętka do połączeń MP do 1380 bar, stal AISI 316

Nakrętka z gwintem, do połączeń wysokociśnieniowych w wersji MP, przystosowana do pracy pod ciśnieniem roboczym w zakresie do 1380 bar. Przeznaczona jest do pracy z mediami płynnymi oraz gazowymi. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 1380 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka do MP 1/4", 1380 bar, GZ UNF 7/16"-20, AISI 316 Indeks: SS-UHP-GN-04-MP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,39 zł (43,53 zł) +5szt 30,67 zł (37,72 zł)
Nakrętka do MP 3/8", 1380 bar, GZ UNF 9/16"-18, AISI 316 Indeks: SS-UHP-GN-06-MP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,33 zł (58,22 zł) +5szt 41,02 zł (50,45 zł)
Nakrętka do MP 9/16", 1380 bar, GZ UNF 13/16"-16, AISI 316 Indeks: SS-UHP-GN-09-MP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,46 zł (87,90 zł) +5szt 61,93 zł (76,17 zł)
Nakrętka do MP 3/4", 1380 bar, GZ NPSM 3/4"-14, AISI 316 Indeks: SS-UHP-GN-12-MP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,98 zł (153,73 zł) +5szt 108,31 zł (133,22 zł)
Nakrętka do MP 1", 1380 bar, GZ NPSM 1.3/8"-14, AISI 316 Indeks: SS-UHP-GN-16-MP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 202,87 zł (249,53 zł) +5szt 175,82 zł (216,26 zł)