

Nakrętka RJT, stal nierdzewna, typ RN



Nakrętka wg BS 4825-5 dla złączy RJT. Typ gwintu: całowy RJT. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): **10 bar**. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal AISI 304.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka RJT GW 1", AISI 304 Indeks: NH-RN-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,87 zł (108,08 zł) +5szt 71,89 zł (88,42 zł)
Nakrętka RJT GW 1.1/2", AISI 304 Indeks: NH-RN-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,57 zł (134,77 zł) +5szt 89,65 zł (110,27 zł)
Nakrętka RJT GW 2", AISI 304 Indeks: NH-RN-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 87,27 zł (107,34 zł) +5szt 71,40 zł (87,82 zł)
Nakrętka RJT GW 2.1/2", AISI 304 Indeks: NH-RN-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,20 zł (120,79 zł) +5szt 80,34 zł (98,82 zł)
Nakrętka RJT GW 3", AISI 304 Indeks: NH-RN-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,63 zł (132,38 zł) +5szt 88,06 zł (108,31 zł)
Nakrętka RJT GW 4", AISI 304 Indeks: NH-RN-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,90 zł (156,09 zł) +5szt 103,82 zł (127,70 zł)