

Nakrętka RJT, stal nierdzewna, typ RN



Nakrętka wg BS 4825-5 dla złączy RJT. Typ gwintu: całowy RJT. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): **10 bar**. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal AISI 304.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Nakrętka RJT GW 1", AISI 304 Indeks: NH-RN-025 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 51,90 zł (63,84 zł) +5szt 40,62 zł (49,96 zł) |
| Nakrętka RJT GW 1.1/2", AISI 304 Indeks: NH-RN-040 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 42,13 zł (51,82 zł) |
| Nakrętka RJT GW 2", AISI 304 Indeks: NH-RN-050 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 73,71 zł (90,66 zł) +5szt 57,68 zł (70,95 zł) |
| Nakrętka RJT GW 2.1/2", AISI 304 Indeks: NH-RN-065 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 90,95 zł (111,87 zł) +5szt 71,18 zł (87,55 zł) |
| Nakrętka RJT GW 3", AISI 304 Indeks: NH-RN-075 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 105,83 zł (130,17 zł) +5szt 82,82 zł (101,87 zł) |
| Nakrętka RJT GW 4", AISI 304 Indeks: NH-RN-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 135,24 zł (166,35 zł) +5szt 105,84 zł (130,18 zł) |