



## Naolejacz, smarownica do narzędzi pneumatycznych, typ 31710

Mini smarownica przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze pneumatyczne, szlifierki itp. w celu smarowania narzędzi mgłą olejową. Dzięki krótkiej drodze od smarownicy do narzędzia, zapewniony jest stały dopływ oleju. Poziom napełnienia jest zawsze widoczny. Takie rozwiązanie chroni elementy wewnętrzne przed korozją i zmniejsza zużycie współpracujących elementów. Mgła olejowa tworzona jest przez przepływający strumień powietrza. Dozowanie oleju jest już ustawione fabrycznie i wynosi ok. 50 mm<sup>3</sup> na 1m<sup>3</sup> przepływu. Jedna dawka wystarcza na ok. 10 godzin przy wydajności 109 l/min. Olej (indeks: EW-583) należy zamawiać osobno. Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar (zalecane 6,2 bar). Temperatura pracy: od -5°C do +60°C. Materiał: NBR (uszczelnienie), aluminium (obudowa), acetal (zbiorniczek).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Mini smarownica, GW/GZ 1/4" BSP</b> Indeks: EW-31710	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 57,48 zł (70,70 zł) +3szt 53,06 zł (65,26 zł)