

## Nierdzewny zawór zwrotny płytkowy ze sprężyną z GW BSP, typ 3292



Wytrzymały zawór zwrotny płytkowy o zwartej konstrukcji, do zastosowań przemysłowych, zapobiega przepływowi wstecznemu cieczy. Wyposażony w sprężynę dociskową dysku (płytki) i miękkie uszczelnienie z vitonu, pozwala na uzyskanie szczelności bez udziału przeciwcisnienia. Montaż zaworu możliwy w dowolnym położeniu, kierunek przepływu zgodny ze wskazaniem strzałki na korpusie\*. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych itp. Zawór można stosować z cieczami i gazami grupy 1 (niebezpiecznymi) i 2 (niebezpiecznymi), zgodnymi z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") oznaczenie CE kat. I i II. Wersja z uszczelnieniem metal-metal, lub odtłuszczona do tlenu dostępna na zapytanie. ATEX Group II Category 2G/2D Zone 1&21 Zone 2&22 (opcjonalne znakowanie).

\* Uwaga: Należy zachować kierunek przepływu zgodnie ze wskazaniem strzałki na korpusie! Dopuszczalne pozycje montażu: pionowo, poziomo i pozycje pośrednie. Aby zapewnić prawidłowe działanie należy zachować minimalną odległość montażu zaworu od pomp lub łuków, wynoszącą 10x DN rurociągu.

\* Kv - współczynnik przepływu zaworu wyrażony w jednostkach metrycznych (przepływ wody w m<sup>3</sup> na godzinę przy spadku ciśnienia o 1 bar) – wartości szacunkowe.

Materiał korpusu: stal nierdzewna AISI 316 (CF8M). Materiał dysku: stal nierdzewna AISI 316 (CF8M). Materiał sprężyny: stal nierdzewna AISI 316. Uszczelnienie korpusu: PTFE. Uszczelnienie dysku: viton (FKM). Przyłącza: gwint BSP (ISO 7-1). Temperatura pracy: od -20°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1/4", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,85 zł (111,75 zł) +10szt 71,93 zł (88,47 zł)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 3/8", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,85 zł (111,75 zł) +10szt 71,93 zł (88,47 zł)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1/2", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,34 zł (117,27 zł) +10szt 75,48 zł (92,84 zł)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 3/4", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,84 zł (149,86 zł) +10szt 96,46 zł (118,65 zł)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 159,61 zł (196,32 zł) +10szt 126,36 zł (155,42 zł)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1.1/4", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,76 zł (286,29 zł) +10szt 184,27 zł (226,65 zł)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1.1/2", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 319,21 zł (392,63 zł) +10szt 252,71 zł (310,83 zł)
<b>Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 2", AISI 316</b> Indeks: TD-3292-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 427,85 zł (526,26 zł) +10szt 338,71 zł (416,61 zł)