

Nierdzewny zawór zwrotny płytkowy ze sprężyną z GW BSP, typ 3292



Wytrzymały zawór zwrotny płytkowy o zwartej konstrukcji, do zastosowań przemysłowych, zapobiega przepływowi wstecznemu cieczy. Wyposażony w sprężynę dociskową dysku (płytki) i miękkie uszczelnienie z vitonu, pozwala na uzyskanie szczelności bez udziału przeciwcisnienia. Montaż zaworu możliwy w dowolnym położeniu, kierunek przepływu zgodny ze wskazaniem strzałki na korpusie*. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych itp. Zawór można stosować z cieczami i gazami grupy 1 (niebezpiecznymi) i 2 (niebezpiecznymi), zgodnymi z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") oznaczenie CE kat. I i II. Wersja z uszczelnieniem metal-metal, lub odtłuszczona do tlenu dostępna na zapytanie. ATEX Group II Category 2G/2D Zone 1&21 Zone 2&22 (opcjonalne znakowanie).

* Uwaga: Należy zachować kierunek przepływu zgodnie ze wskazaniem strzałki na korpusie! Dopuszczalne pozycje montażu: pionowo, poziomo i pozycje pośrednie. Aby zapewnić prawidłowe działanie należy zachować minimalną odległość montażu zaworu od pomp lub łuków, wynoszącą 10x DN rurociągu.

* Kv - współczynnik przepływu zaworu wyrażony w jednostkach metrycznych (przepływ wody w m³ na godzinę przy spadku ciśnienia o 1 bar) – wartości szacunkowe.

Materiał korpusu: stal nierdzewna AISI 316 (CF8M). Materiał dysku: stal nierdzewna AISI 316 (CF8M). Materiał sprężyny: stal nierdzewna AISI 316. Uszczelnienie korpusu: PTFE. Uszczelnienie dysku: viton (FKM). Przyłącza: gwint BSP (ISO 7-1). Temperatura pracy: od -20°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TD-3292-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,07 zł (109,56 zł) +10szt 70,52 zł (86,74 zł)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TD-3292-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,07 zł (109,56 zł) +10szt 70,52 zł (86,74 zł)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TD-3292-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,48 zł (114,98 zł) +10szt 74,00 zł (91,02 zł)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TD-3292-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,47 zł (146,95 zł) +10szt 94,58 zł (116,33 zł)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1", AISI 316 Indeks: TD-3292-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 156,47 zł (192,46 zł) +10szt 123,88 zł (152,37 zł)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: TD-3292-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 228,19 zł (280,67 zł) +10szt 180,65 zł (222,20 zł)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: TD-3292-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,95 zł (384,93 zł) +10szt 247,75 zł (304,73 zł)
Zawór zwrotny płytkowy typ 3292 GW BSP 2", AISI 316 Indeks: TD-3292-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,47 zł (515,95 zł) +10szt 332,08 zł (408,46 zł)