

## Nypel do UHP z GZ, 700 bar, stal węglowa, typ RN



Nypel z gwintem zewnętrznym umożliwiającym łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Nypel 2 x GZ 1/4" NPT, 700 bar</b> Indeks: EU-RN14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,57 zł(181,51 zł) +5szt 118,06 zł(145,21 zł)
<b>Nypel 2 x GZ 3/8" NPT, 700 bar</b> Indeks: EU-RN38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 135,27 zł(166,38 zł) +5szt 108,22 zł(133,11 zł)
<b>Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=70 mm, 700 bar</b> Indeks: EU-RN381	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 136,50 zł (167,90 zł)
<b>Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=120 mm, 700 bar</b> Indeks: EU-RN382	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 196,76 zł(242,01 zł) +5szt 157,41 zł(193,61 zł)
<b>Nypel GZ 3/8" NPT / GZ 1/4" NPT, 700 bar</b> Indeks: EU-RN52	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 172,17 zł(211,77 zł) +5szt 137,73 zł(169,41 zł)