

Nypel do UHP z GZ, 700 bar, stal węglowa, typ RN



Nypel z gwintem zewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Nypel 2 x GZ 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN14 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 118,06 zł (145,21 zł) +5szt 103,30 zł (127,06 zł) |
| Nypel 2 x GZ 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN38 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 108,22 zł (133,11 zł) +5szt 94,69 zł (116,47 zł) |
| Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=70 mm, 700 bar Indeks: EU-RN381 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 129,12 zł (158,82 zł) |
| Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=120 mm, 700 bar Indeks: EU-RN382 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 157,41 zł (193,61 zł) +5szt 137,73 zł (169,41 zł) |
| Nypel GZ 3/8" NPT / GZ 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN52 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 137,73 zł (169,41 zł) +5szt 120,52 zł (148,24 zł) |