

Nypel do UHP z GZ, 700 bar, stal węglowa, typ RN



Nypel z gwintem zewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel 2 x GZ 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 118,06 zł (145,21 zł) +5szt 103,30 zł (127,06 zł)
Nypel 2 x GZ 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,22 zł (133,11 zł) +5szt 94,69 zł (116,47 zł)
Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=70 mm, 700 bar Indeks: EU-RN381	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 129,12 zł (158,82 zł)
Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=120 mm, 700 bar Indeks: EU-RN382	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 157,41 zł (193,61 zł) +5szt 137,73 zł (169,41 zł)
Nypel GZ 3/8" NPT / GZ 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN52	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,73 zł (169,41 zł) +5szt 120,52 zł (148,24 zł)