



Obejma montażowa DIN 3016 RUBBER P-CLIP, stal AISI 304

Obejma RUBBER P-CLIP zgodna z normą DIN 3016 polecana do bezpiecznego i tłumiącego drgania montażu rur, węży, wiązek kabli, karbowanych rur elektroinstalacyjnych (osłony na kable) itp., dla których istnieje możliwość otarcia i uszkodzenia. Obejma tego typu znajduje szerokie zastosowanie, m.in.: maszyny rolnicze i budowlane, budowa silników spalinowych, przemysł kolejowy, sprzęt elektryczny, sprzęt AGD itp. Wykonana jest z jednego odcinka wygiętej taśmy stalowej oraz gumowego kołnierza. Otwory na obu końcach taśmy są wzmocnione stalowymi płytkami, co zapewnia wytrzymałość na docisk przy dużych obciążeniach mechanicznych. Taśma wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (W4), profil z gumy EPDM odpornej na wodę, ścieranie, zmiany temperatur i starzenie. Wersja W4 zalecana do zastosowań w przemyśle morskim. Obejma nie zawiera śruby, podkładki i nakrętki. Materiał: stal AISI 304 (taśma), guma EPDM (kołnierz). Szerokość taśmy: 12 mm, 15 mm, 20 mm lub 25 mm.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Obejma RUBBER P-CLIP 35 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-43006544 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,10 zł (9,96 zł) +10szt 6,88 zł (8,46 zł) |