



## Pierścień uszczelniający do złącza TW DIN 28450, stal nierdzewna, typ MKV

Pierścień uszczelniający MKV z gwintem wewnętrznym BSP do złączy przeładunkowych TW. Do zastosowania z pierścieniem zamykającym MKH. Razem tworzą złącze MK. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczony do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie złącza (typ uszczelki GSD, dla 4" typ TW0): hypalon. Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Pierścień uszczelniający TW 1502 z GW 2" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-MKV-050-SS  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 51,00 zł (62,73 zł)<br>+5szt 48,00 zł (59,04 zł)     |
| <b>Pierścień uszczelniający TW 1502 z GW 2" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-MKV-050-SSR | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 75,57 zł (92,95 zł)<br>+5szt 71,12 zł (87,48 zł)     |
| <b>Pierścień uszczelniający TW 502 z GW 3" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-MKV-080-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 52,53 zł (64,61 zł)<br>+5szt 49,44 zł (60,81 zł)     |
| <b>Pierścień uszczelniający TW 502 z GW 3" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: TW-MKV-080-SSR  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 110,66 zł (136,11 zł)<br>+5szt 104,15 zł (128,10 zł) |