



## Pierścień uszczelniający do złącza TW DIN 28450, stal nierdzewna, typ MKV

Pierścień uszczelniający MKV z gwintem wewnętrznym BSP do złączy przeładunkowych TW. Do zastosowania z pierścieniem zamykającym MKH. Razem tworzą złącze MK. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczony do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie złącza (typ uszczelki GSD, dla 4" typ TWO): hypalon. Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pierścień uszczelniający TW 1502 z GW 2" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MKV-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,36 zł (68,09 zł) +5szt 49,21 zł (60,53 zł)
<b>Pierścień uszczelniający TW 1502 z GW 2" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MKV-050-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,02 zł (98,42 zł) +5szt 71,12 zł (87,48 zł)
<b>Pierścień uszczelniający TW 502 z GW 3" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MKV-080-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 99,26 zł (122,09 zł) +5szt 88,23 zł (108,52 zł)
<b>Pierścień uszczelniający TW 502 z GW 3" BSP, AISI 316</b> Indeks: TW-MKV-080-SSR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 117,16 zł (144,11 zł) +5szt 104,15 zł (128,10 zł)