

## Pierścień zabezpieczający SPEEDFIT, tworzywo sztuczne



Pierścień zabezpieczający przed niezamierzonym rozłączeniem do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium) o średnicach zewnętrznych od 12 mm do 28 mm). Materiał: tworzywo sztuczne. Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pierścień zabezpieczający 12 mm</b> Indeks: JG-PM1812R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,44 zł (1,77 zł) +10szt 1,28 zł (1,57 zł)
<b>Pierścień zabezpieczający 15 mm</b> Indeks: JG-CM1815S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł (2,15 zł) +10szt 1,55 zł (1,91 zł)
<b>Pierścień zabezpieczający 18 mm</b> Indeks: JG-CM1818S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł (2,15 zł) +10szt 1,55 zł (1,91 zł)
<b>Pierścień zabezpieczający 22 mm</b> Indeks: JG-CM1822S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,59 zł (1,96 zł) +10szt 1,41 zł (1,73 zł)