



Pierścień zabezpieczający SPEEDFIT, tworzywo sztuczne

Pierścień zabezpieczający przed niezamierzonym rozłączeniem do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium) o średnicach zewnętrznych od 12 mm do 28 mm). Materiał: tworzywo sztuczne. Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Pierścień zabezpieczający 12 mm Indeks: JG-PM1812R | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,44 zł(1,77 zł) +10szt 1,28 zł(1,57 zł) |
| Pierścień zabezpieczający 15 mm Indeks: JG-CM1815S | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 1,75 zł(2,15 zł) +10szt 1,55 zł(1,91 zł) |
| Pierścień zabezpieczający 18 mm Indeks: JG-CM1818S | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 1,75 zł(2,15 zł) +10szt 1,55 zł(1,91 zł) |
| Pierścień zabezpieczający 22 mm Indeks: JG-CM1822S | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 1,59 zł(1,96 zł) +10szt 1,41 zł(1,73 zł) |