



## Pierścień zamykający do złącza TW DIN 28450, mosiądz, typ MKH

Pierścień zamykający MKH do złączy przeładunkowych TW. Do zastosowania z pierścieniem uszczelniającym MKV. Razem tworzą złącze MK. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczony do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: mosiądz. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pierścień zamykający TW 1503-4, mosiądz</b> Indeks: TW-MKH-050-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,27 zł (63,06 zł) +5szt 45,58 zł (56,06 zł)
<b>Pierścień zamykający TW 1503-4, mosiądz</b> Indeks: TW-MKH-050-MSR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 81,33 zł (100,04 zł)
<b>Pierścień zamykający TW 503-4, mosiądz</b> Indeks: TW-MKH-080-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,79 zł (99,37 zł) +5szt 71,81 zł (88,33 zł)
<b>Pierścień zamykający TW 503-4, mosiądz</b> Indeks: TW-MKH-080-MSR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 128,83 zł (158,46 zł)