



Pistolet do myjki ciśnieniowej z lancą przedłużającą, wylot GW M22x1,5, SG25

Wysokociśnieniowy pistolet do wody SG25 z lancą przedłużającą do zastosowań przemysłowych. Odpowiedni do ciepłej i zimnej wody. Mechanizm dźwigni nie wymaga od operatora użycia dużej siły, co przekłada się na wygodną i przyjemną pracę. Część wylotowa zakończona gwintem wewnętrznym M22x1,5. Pistolet występuje w wersji ze stałym lub obrotowym przyłączem do instalacji. Materiał obudowy: wysokowytrzymałe tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 220 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 250 bar. Przepływ: 30 l/min. Temperatura pracy: do +160°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do wody SG25 z lancą przedłużającą z wylotem GW M22x1,5, wlot GW 3/8" BSP Indeks: MH-1030090123	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,00 zł (98,40 zł)
Pistolet do wody SG25 z lancą przedłużającą z wylotem GW M22x1,5, wlot GW 3/8" BSP obrot. Indeks: MH-1030090223	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie