



Pistolet do myjki ciśnieniowej z wylotem GW 1/4" BSP, SG28

Wysokociśnieniowy pistolet do wody SG28 do zastosowań przemysłowych. Część wylotowa zakończona gwintem wewnętrznym 1/4" BSP. Pistolet dostępny jest również z przyłączem obrotowym do instalacji. Materiał obudowy: wysokowytrzymałe tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 280 bar. Przepływ: 30 l/min. Temperatura pracy: do +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet SG28, wlot GW 3/8" BSP Indeks: MH-100550	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,89 zł(159,76 zł) +5szt 109,38 zł(134,54 zł)
Pistolet SG28, wlot GZ 3/8" BSP Indeks: MH-100551	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,36 zł (109,91 zł)
Pistolet SG28, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-100552	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 135,39 zł(166,53 zł) +5szt 114,02 zł(140,24 zł)
Pistolet SG28, wlot GW 3/8" BSP obrotowy Indeks: MH-100553	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 191,53 zł(235,58 zł) +5szt 161,29 zł(198,39 zł)
Pistolet SG28, wlot GZ M22x1,5 obrotowy Indeks: MH-100554	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,79 zł(245,74 zł) +5szt 168,24 zł(206,94 zł)