



Pistolet do myjki ciśnieniowej z wylotem GW 1/4" BSP, SG28

Wysokociśnieniowy pistolet do wody SG28 do zastosowań przemysłowych. Część wylotowa zakończona gwintem wewnętrznym 1/4" BSP. Pistolet dostępny jest również z przyłączem obrotowym do instalacji. Materiał obudowy: wysokowytrzymałe tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 280 bar. Przepływ: 30 l/min. Temperatura pracy: do +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet SG28, wlot GW 3/8" BSP Indeks: MH-100550	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,74 zł (164,50 zł) +5szt 112,63 zł (138,53 zł)
Pistolet SG28, wlot GZ 3/8" BSP Indeks: MH-100551	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,36 zł (109,91 zł)
Pistolet SG28, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-100552	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,25 zł (171,28 zł) +5szt 117,26 zł (144,23 zł)
Pistolet SG28, wlot GW 3/8" BSP obrotowy Indeks: MH-100553	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,04 zł (242,36 zł) +5szt 165,93 zł (204,09 zł)
Pistolet SG28, wlot GZ M22x1,5 obrotowy Indeks: MH-100554	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 205,84 zł (253,18 zł) +5szt 173,34 zł (213,21 zł)