



## Pistolet do piany i spryskiwania, do montażu lanc i dysz, wylot GZ 1/2" BSP, AKBO

Pistolet do piany i spryskiwania do montażu lanc i dysz (na wylocie GZ 1/2" BSP). Posiada płynną regulację przepływu i blokadę spustu. Spust ze stali nierdzewnej AISI 304, osłony z niebieskiej gumy EPDM (FDA). Zwiększony przepływ w stosunku do typowych pistoletów (lepsza jakość piany). Przy zwolnionym spuście przepływ jest automatycznie zamykany. Dostępny w trzech wariantach: z mosiądzu bez izolacji na spuście, z mosiądzu chromowanego z izolacją na spuście oraz ze stali AISI 316 z izolacją na spuście, Materiał: mosiądz lub stal AISI 316. Spust ze stali nierdzewnej AISI 304. Uszczelnienie: EPDM (FDA) lub viton (FDA) dla wersji ze stali AISI 316. Przyłącze (wlot): GW 1/2" BSP. Maksymalne ciśnienie robocze: 24 bar. Maksymalna temperatura pracy: +95°C. Masa: ok. 0,87 ÷ 1,09 kg (w zależności od wersji).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pistolet do lanc i dysz AKBO, (wlot) GW 1/2" BSP, (wylot) GZ 1/2" BSP, AISI 316, niebieski</b> Indeks: AK-RL002-BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 740,77 zł (911,15 zł) +3szt 687,86 zł (846,07 zł)