



## Pistolet do powietrza z dyszą FULL-JET, aluminium

Wysokiej jakości aluminiowy pistolet do sprężonego powietrza, przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Wykonanie z odkuwanego aluminium, zabezpieczonego anodowaniem zapewnia wysoką wytrzymałość, trwałość i odporność korozyjną. Idealnie sprawdzi się nawet w trudnych warunkach pracy. Pistolet wyposażony jest w dyszę FULL-JET o średnicy 2,5 mm, wymienną, z gwintem przyłączeniowym zewnętrznym M12x1,25, która charakteryzuje się znacznie szerszym strumieniem powietrza i większą mocą działania przy ciśnieniu 2 bar, w porównaniu do standardowej dyszy o średnicy otworu 1,5 mm. Zamiast dyszy FULL-JET zamontować można inne dysze – patrz akcesoria do pistoletów EWO. W zależności od przyłącza wyróżniamy pistolet zakończony wtykiem EUROSTANDARD 7,2 lub końcówką do węża o średnicy 6 mm, 9 mm i 13 mm. Materiał: aluminium (odkuwka). Średnica otworu dyszy: 2,5 mm. Ciśnienie operacyjne: 2 ÷ 8 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pistolet do powietrza, dysza Full-Jet, wtyk DN 7,2</b> Indeks: EW-269374	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 157,41 zł(193,61 zł) +5szt 139,92 zł(172,10 zł)