



## Pistolet do powietrza z dyszą SAFETYSTAR, aluminium (odlew)

Aluminiowy pistolet do sprężonego powietrza, przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Wykonany metodą odlewu z aluminium. Pistolet wyposażony jest w dyszę SAFETYSTAR, wymienną, z gwintem przyłączeniowym zewnętrznym M12x1,25, zagiętą o długości 110 mm ze stali niklowanej. Idealnie sprawdza się do przedmuchiwania miejsc trudno dostępnych, poprawiając jednocześnie warunki pracy poprzez redukcję poziomu hałasu do 80 dB. Zamiast dyszy SAFETYSTAR zamontować można inne dysze – patrz akcesoria do pistoletów EWO. W zależności od przyłącza wyróżniamy pistolet zakończony wtykiem EUROSTANDARD 7,2, końcówką do węża o średnicy 6 mm, 9 mm i 13 mm lub gwintem wewnętrznym 1/4". Materiał: aluminium (odlew). Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Ciśnienie operacyjne: 2 ÷ 8 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pistolet do powietrza, dysza Safetystar, wtyk DN 7,2 (odlew)</b> Indeks: EW-269220L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,87 zł(136,37 zł) +5szt 98,55 zł(121,22 zł)
<b>Pistolet do powietrza z d. Safetystar, końc. 6 mm (odlew)</b> Indeks: EW-269221L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do powietrza z d. Safetystar, końc. 9 mm (odlew)</b> Indeks: EW-269222L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do powietrza z d. Safetystar, końc. 13 mm (odlew)</b> Indeks: EW-269223L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do powietrza, dysza Safetystar, GW 1/4" BSP (odlew)</b> Indeks: EW-269224L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,24 zł(126,99 zł) +5szt 91,77 zł(112,88 zł)