



Pistolet do powietrza z dyszą standard, aluminium (odlew)

Aluminiowy pistolet do sprężonego powietrza, przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Wykonany metodą odlewu z aluminium. Pistolet wyposażony jest w standardową dyszę o średnicy otworu 1,5 mm, wymienną, z gwintem przyłączeniowym zewnętrznym M12x1,25. Zamiast dyszy standardowej zamontować można inne dysze – patrz akcesoria do pistoletów EWO. W zależności od przyłącza wyróżniamy pistolet zakończony wtykiem EUROSTANDARD 7,2 lub końcówką do węża o średnicy 6 mm, 9 mm i 13 mm. Materiał: aluminium (odlew). Średnica otworu dyszy: 1,5 mm. Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Ciśnienie operacyjne: 2 ÷ 8 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, wtyk DN 7,2 (odlew) Indeks: EW-26941L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 63,78 zł (78,45 zł) +5szt 56,69 zł (69,73 zł)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, końc. 6 mm (odlew) Indeks: EW-26911L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,81 zł (92,02 zł) +5szt 66,50 zł (81,80 zł)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, końc. 9 mm (odlew) Indeks: EW-26917L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,57 zł (88,03 zł) +5szt 63,62 zł (78,25 zł)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, końc. 13 mm (odlew) Indeks: EW-26918L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,95 zł (111,87 zł) +5szt 80,84 zł (99,43 zł)