



Pistolet do powietrza z dyszą standard, poliamid

Lekki tworzywowy pistolet do sprężonego powietrza, przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Wykonany z wytrzymałego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Ergonomiczny kształt i nie wymagające użycia siły działanie dźwigni zapewnia komfort użytkowania. Ze względu na małą masę i tworzywową konstrukcję szczególnie polecany dla przemysłu motoryzacyjnego, włókienniczego, elektronicznego itp. Pistolet wyposażony jest w standardową dyszę o średnicy otworu 1,5 mm, wymienną, z gwintem przyłączeniowym zewnętrznym M12x1,25. Zamiast dyszy standardowej zamontować można inne dysze – patrz akcesoria do pistoletów EW0. Przyłącze: wtyk EUROSTANDARD 7,2 lub gwint wewnętrzny 1/4" BSP. Materiał: korpus - niebieski poliamid (PA6 GK30) wzmocniony włóknem szklanym; uszczelnienie - NBR, PU. Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Ciśnienie operacyjne: 2 ÷ 6 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, wtyk DN 7,2, (PA) Indeks: EW-47041	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,02 zł (59,06 zł) +3szt 41,62 zł (51,19 zł)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, GW 1/4" BSP, (PA) Indeks: EW-47040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,91 zł (55,24 zł) +3szt 38,93 zł (47,88 zł)