



## Pistolet do powietrza z dyszą standard, poliamid

Lekki tworzywowo pistolet do sprężonego powietrza, przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Wykonany z wytrzymałego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Ergonomiczny kształt i nie wymagające użycia siły działanie dźwigni zapewnia komfort użytkowania. Ze względu na małą masę i tworzywową konstrukcję szczególnie polecany dla przemysłu motoryzacyjnego, włókienniczego, elektronicznego itp. Pistolet wyposażony jest w standardową dyszę o średnicy otworu 1,5 mm, wymienną, z gwintem przyłączeniowym zewnętrznym M12x1,25. Zamiast dyszy standardowej zamontować można inne dysze – patrz akcesoria do pistoletów EWO. W zależności od przyłącza wyróżniamy pistolet zakończony wtykiem EUROSTANDARD 7,2, końcówką do węża o średnicy 6 mm, 9 mm i 13 mm lub gwintem wewnętrznym 1/4". Materiał: korpus - niebieski poliamid (PA6 GK30) wzmocniony włóknem szklanym; uszczelnienie - NBR, PU. Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Ciśnienie operacyjne: 2 ÷ 6 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, wtyk DN 7,2, (PA)</b> Indeks: EW-47041	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 57,08 zł (70,21 zł) +5szt 50,74 zł (62,41 zł)
<b>Pistolet do powietrza z d. standard, końc. 6 mm (PA)</b> Indeks: EW-47011	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do powietrza z d. standard, końc. 9 mm (PA)</b> Indeks: EW-47017	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do powietrza z d. standard, końc. 13 mm (PA)</b> Indeks: EW-47018	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, GW 1/4" BSP, (PA)</b> Indeks: EW-47040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,90 zł (66,30 zł) +5szt 47,91 zł (58,93 zł)