



Pistolet do powietrza z dyszą standard, wtyk górny DN 7.2, aluminium

Wysokiej jakości aluminiowy pistolet do sprężonego powietrza, przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Wykonanie z odkuwanego aluminium, zabezpieczonego anodowaniem zapewnia wysoką wytrzymałość, trwałość i odporność korozyjną. Może być używany do wody. Idealnie sprawdzi się na liniach produkcyjnych, dzięki umocowaniu wtyku EUROSTANDARD 7,2 w górnej części korpusu. Pistolet wyposażony jest w standardową dyszę o średnicy otworu 1,5 mm, z gwintem przyłączeniowym zewnętrznym M12x1,25. Zamiast dyszy standardowej zamontować można inne dysze – patrz akcesoria do pistoletów EWO. Materiał: aluminium (odkuwka). Materiał przyłącza: mosiądz niklowany. Średnica otworu dyszy: 1,5 mm. Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Ciśnienie operacyjne: 2 ÷ 8 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, wtyk górny DN 7,2 Indeks: EW-269741	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 243,64 zł(299,68 zł) +5szt 216,57 zł(266,38 zł)