



Pistolet do powietrza z dyszą standard, z zaworem regulującym, aluminium

Wysokiej jakości aluminiowy pistolet do sprężonego powietrza, przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Wyposażony w zawór redukcyjny ciśnienia dla regulacji maksymalnego przepływu odpowiednio do zastosowania. Wykonanie z odkuwanego aluminium, zabezpieczonego anodowaniem zapewnia wysoką wytrzymałość, trwałość i odporność korozyjną. Może być używany do wody. Idealnie sprawdzi się nawet w trudnych warunkach pracy. Pistolet wyposażony jest w standardową dyszę o średnicy otworu 1,5 mm, wymienną, z gwintem przyłączeniowym zewnętrznym M12x1,25. Zamiast dyszy standardowej zamontować można inne dysze – patrz akcesoria do pistoletów EWO. W zależności od przyłącza wyróżniamy pistolet zakończony wtykiem EUROSTANDARD 7,2 lub końcówką do węża o średnicy 6 mm, 9 mm i 13 mm. Materiał: aluminium (odkuvka). Średnica otworu dyszy: 1,5 mm. Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Ciśnienie operacyjne: 2 ÷ 8 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, wtyk DN 7,2 (zawór) Indeks: EW-26941E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 207,19 zł(254,84 zł) +5szt 184,17 zł(226,53 zł)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, końc. 6 mm (zawór) Indeks: EW-26911E	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, końc. 9 mm (zawór) Indeks: EW-26917E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 213,72 zł(262,88 zł) +5szt 189,98 zł(233,68 zł)
Pistolet do powietrza, dysza standard, śr. otworu 1,5 mm, końc. 13 mm (zawór) Indeks: EW-26918E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 239,25 zł(294,28 zł) +5szt 212,66 zł(261,57 zł)