



Pistolet do usuwania rdzy i zanieczyszczeń stałych, seria 390

Pistolet do usuwania rdzy i zanieczyszczeń stałych z trudnodostępnych dla szlifierki obszarów przy użyciu mineralnego materiału ściernego. Średnica ziaren $0,1 \div 0,8$ mm w zależności od piaskowanego materiału. Korpus pistoletu wykonany z odlewanego aluminium. Odległość robocza: 30 cm. Średnica dyszy: $\varnothing 4$ mm. Przyłącze: wtyk szybkozłącza DN 7,2. Ciśnienie maksymalne: 8 bar. Ciśnienie operacyjne: $4 \div 7$ bar. Materiał: aluminium odlewane (korpus pistoletu). Temperatura pracy: od 0°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do piaskowania, zbiornik 1 l., tworzywo, wtyk DN7,2 Indeks: EW-39012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 414,69 zł(510,07 zł) +3szt 362,85 zł(446,31 zł)
Pistolet do piaskowania, wąż 1,5 m, wtyk DN7,2 Indeks: EW-39013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 440,50 zł(541,82 zł) +3szt 385,44 zł(474,09 zł)