



## Pistolet do wody i chłodziwa, aluminium, EWO PROFICLEAN

Pistolet PROFICLEAN z regulacją strumienia przepływu i dźwignią spustową z zabezpieczeniem. Solidna i lekka aluminiowa konstrukcja. Szczególnie zalecany do obrabiarek CNC do chłodziwa oraz do mycia części. Standardowo w pistolecie dysza Ø2. Materiał: aluminium (korpus), mosiądz niklowany (dysza). Ciśnienie operacyjne: od 4 bar do 6 bar. Ciśnienie maksymalne: do 25 bar. Temperatura pracy: od +5°C do +90°C. Masa: 0,84 kg.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pistolet do wody PROFICLEAN, GW 1/2" BSP, dysza 2 mm, aluminium</b> Indeks: EW-41621	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do wody PROFICLEAN, wtyk szybkozłączna DN12, dysza 2 mm, aluminium</b> Indeks: EW-41622	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do wody PROFICLEAN, końcówka do węża 13 mm, dysza 2 mm, aluminium</b> Indeks: EW-41623	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pistolet do wody PROFICLEAN, końcówka do węża 19 mm, dysza 2 mm, aluminium</b> Indeks: EW-41624	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie