



Pistolet do wody i chłodziwa, aluminium, EWO PROFICLEAN

Pistolet PROFICLEAN z regulacją strumienia przepływu i dźwignią spustową z zabezpieczeniem. Solidna i lekka aluminiowa konstrukcja. Szczególnie zalecany do obrabiarek CNC do chłodziwa oraz do mycia części. Standardowo w pistolecie dysza Ø2. Materiał: aluminium (korpus), mosiądz niklowany (dysza). Ciśnienie operacyjne: od 4 bar do 6 bar. Ciśnienie maksymalne: do 25 bar. Temperatura pracy: od +5°C do +90°C. Masa: 0,84 kg.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do wody PROFICLEAN, GW 1/2" BSP, dysza 2 mm, aluminium Indeks: EW-41621	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 009,29 zł(1 241,43 zł) +5szt 807,43 zł(993,14 zł)
Pistolet do wody PROFICLEAN, wtyk szybkozłączny DN12, dysza 2 mm, aluminium Indeks: EW-41622	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 009,29 zł(1 241,43 zł) +5szt 807,43 zł(993,14 zł)
Pistolet do wody PROFICLEAN, końcówka do węża 13 mm, dysza 2 mm, aluminium Indeks: EW-41623	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 009,29 zł(1 241,43 zł) +5szt 807,43 zł(993,14 zł)
Pistolet do wody PROFICLEAN, końcówka do węża 19 mm, dysza 2 mm, aluminium Indeks: EW-41624	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 009,29 zł(1 241,43 zł) +5szt 807,43 zł(993,14 zł)