



Płaski wąż tłoczny do paliw i płynnych węglowodorów FUELMAN

Mocny, odporny na ścieranie wąż tłoczny do zaprojektowany specjalnie do przesyłu paliw, innych płynnych węglowodorów lub do użytkowania jako wąż antystatyczny ogólnego przeznaczenia. Lżejszy i bardziej elastyczny niż standardowe wężę gumowe, posiada pływalność (utrzymuje się na powierzchni) w wodzie słodkiej i słonej. Płaski w stanie spoczynku, co ułatwia obsługę i przechowywanie. Przeznaczony do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, olejów i paliw w rafineriach, przemyśle i transporcie. Stosowany do tankowania statków, czyszczenia zbiorników, zastosowań pożarniczych i wojskowych. Spełnia wymagania normy MIL-PRF-370J dla węży do paliw płynnych. Antystatyczny - posiada dwie zewnętrznie podłużnie ułożone miedziane linki zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża łatwo dostępne dla prawidłowego podłączenia do końcówek ($R < 0,02 \Omega/m$, przewyższa wymagania normy MIL-PRF-370J). Wewnętrzna powierzchnia węża gładka, nie powodująca strat przepływu. Odporny na ścieranie, warunki atmosferyczne, hydrolizę, ozon, paliwa oraz powszechnie używane chemikalia (zalecany zakres pH: 5 ÷ 9). Odporny na obciążenia wzdłużne podczas rozwijania i przeciągania. Materiał węża: poliuretan (PUR) wprasowany w opłot w procesie wytłaczania węża. Ciśnienie robocze: od 7 bar do 11 bar - w zależności od średnicy węża (podane ciśnienie robocze dla paliwa). Temperatura pracy: od -50°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FUELMAN 51 mm Indeks: MR-FUELMAN-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 111,60 zł (137,27 zł)
Wąż FUELMAN 76 mm Indeks: MR-FUELMAN-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 89,00 zł (109,47 zł)
Wąż FUELMAN 102 mm Indeks: MR-FUELMAN-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 111,00 zł (136,53 zł)
Wąż FUELMAN 152 mm Indeks: MR-FUELMAN-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 362,18 zł (445,48 zł) +30m 310,44 zł (381,84 zł)