

## Pływak FLOWSAFE



Pływak FLOWSAFE został zaprojektowany dla wszystkich węży używanych w przemyśle morskim. W szczególności dotyczy to węży zasilających w połączeniach pomiędzy statkiem a platformą wiertniczą. Dzięki pływakom węże utrzymują się na powierzchni wody, co powoduje brak możliwości ich uszkodzenia przez śrubę napędową statku oraz pozwala jednostce pływającej na manewrowanie. Pływak może również służyć jako osłona zabezpieczająca wąż. Może być stosowany zarówno do węży tłocznych (bez spirali) jak i ssawno- tłocznych (ze spiralą stalową) w wymiarach 3", 4" i 5". Mocowane opaskami ze stali nierdzewnej umieszczonymi w rowkach pływaka. W przypadku użycia pływaków dla węży tłocznych do pływaka należy dodatkowo zastosować specjalną linkę stalową, która przymocuje pływak do węża i zapobiegnie jego przemieszczeniu, gdy wąż jest obsługiwany i nie ma w nim ciśnienia. Jest elastyczny, niezatapialny, nienasiąkliwy (pory w 100% zamknięte). Nie kurczy się i nie deformuje. Odporny na promieniowanie UV. Materiał: Bacell® - specjalna pianka z tworzywa EVA. Nośność: 16 kg. Masa: 2 kg. Objętość: 18 dcm<sup>3</sup>

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pływak FLOWSAFE 3"</b> Indeks: TZ-90620-48	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pływak FLOWSAFE 4"</b> Indeks: TZ-90620-64	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Pływak FLOWSAFE 5"</b> Indeks: TZ-90620-80	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie