



Pompa wyporowa zębata, płyta Ø50,8 mm, prawy kierunek obrotów, przyłącza gwintowane, TRALE

Pompa wyporowa zębata (hydrauliczna), TRALE, o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Przyłącza: gwintowane BSP. Kierunek obrotów: prawy. Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy pracy ciągłej. Materiał: korpus – aluminium, płyta mocująca i pokrywa tylna – żeliwo. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-HM45 lub zamiennik. Lepkość cieczy: od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 ÷ 45). Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pompa zębata gr.3, 22 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3220D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 520,76 zł (640,53 zł)
Pompa zębata gr.3, 26 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3260D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 520,76 zł (640,53 zł)
Pompa zębata gr.3, 28 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3280D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 520,76 zł (640,53 zł)
Pompa zębata gr.3, 32 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3320D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 520,76 zł (640,53 zł)
Pompa zębata gr.3, 36 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3360D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 530,98 zł (653,11 zł)
Pompa zębata gr.3, 42 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3420D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 530,98 zł (653,11 zł)
Pompa zębata gr.3, 46 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3460D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 530,98 zł (653,11 zł)
Pompa zębata gr.3, 50 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3500D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 530,98 zł (653,11 zł)
Pompa zębata gr.3, 55 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3550D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 530,98 zł (653,11 zł)