



Poziomowskaz pływakowy z czujnikiem, aluminium, APWE

Poziomowskaz przeznaczony do obserwacji poziomu oleju hydraulicznego, montowany na bocznej ścianie zbiornika. Wyposażony jest w pływak unoszący się na powierzchni oleju. Sygnalizuje minimalny poziom cieczy w zbiorniku (dolne położenie pływaka). Olej przedostaje się do środka poziomowskazu przez otwory w śrubach montażowych typu BANJO. Materiał: poliamid (korpus), aluminium (obudowa), metakrylan perbexu (otwór inspekcyjny). Maksymalne ciśnienie robocze: 2 bar. Sygnał elektryczny: maksymalnie 48V AC/DC i 0,5 A. Stopień ochrony: IP 65. Temperatura pracy: od +5°C do +80°C.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Poziomowskaz, D=127 mm, maks. 48V Indeks: AH-APWE-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 384,65 zł (473,12 zł) +5szt 341,91 zł (420,55 zł)
Poziomowskaz, D=254 mm, maks. 48V Indeks: AH-APWE-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 413,66 zł (508,80 zł) +5szt 367,70 zł (452,27 zł)