



Prasa zaciskowa FINN-POWER P32 X

Prasa zaciskowa P32 X to podstawowe stacjonarne urządzenie do warsztatów i niewielkich zakładów, z uproszczonym układem hydraulicznym, przeznaczona jest do wykonywania pojedynczych przewodów (produkcji jednostkowej). Większa od P20 głowica umożliwia zaciskanie węży hydraulicznych do średnicy 2". Napędzana jest silnikiem elektrycznym występującym w dwóch wariantach zasilania: jednofazowym 230 V o mocy 1,5 kW i trójfazowym 400 V o mocy 2,2 kW. Kontrola osiągnięcia średnicy zacisku odbywa się za pomocą optycznego wskaźnika (kontrolka LED), a po jej osiągnięciu, szczęki prasy zatrzymują się. Nastawianie średnicy zacisku regulowane jest pokrętką mikrometryczną z dokładnością ustawienia 0,01 mm. Wszystkie prasy zaciskowe FINN-POWER przystosowane są do pracy z wymiennymi zestawami szczęk (zamawianymi osobno). Na przykład dla zakresu średnic zacisku od 10 do 87 mm należy zamówić 17 kompletów szczęk standardowych od FP-32-10 do FP-32-78. Maszynę P32 X można wyposażyć dodatkowo w podstawę lub wieszak z gniazdami do przechowywania szczęk, w komplecie z uchwytem magnetycznym do ich szybkiej wymiany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Prasa zaciskowa FINN POWER typ P32 X (230V 1-faz.) Indeks: FP-P32X-230V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Prasa zaciskowa FINN POWER typ P32 X (400V 3-faz.) Indeks: FP-P32X-400V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie