

Przemysłowy wąż do wody GOLDTEK PRO z PCV (PVC)



Wyjątkowo elastyczny, także w niskich temperaturach, wąż do wody przeznaczony **do intensywnego profesjonalnego użytkowania** w przemyśle, rolnictwie i ogrodnictwie, bardzo odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne. Konstrukcja wielowarstwowa z PVC. Podwójny oplot tkany w technologii NTS PLUS zapewnia dużą wytrzymałość ciśnieniową, małe rozszerzanie pod ciśnieniem oraz odporność na tworzenie się skręceń, załamania i zapętleń. Warstwa zewnętrzna z PVC pokryta przezroczystym lśniącem polimerem (SKY TECH), chroniącym przed promieniowaniem UV, odpornym na ścieranie i nacięcia, łatwo ślizgającym po powierzchniach. Mocna konstrukcja węża zapewnia długotrwałe, intensywne i bezproblemowe użytkowanie. Pozbawiony ftalanów (< 0,1%), zgodny EC 10/2011 (symulant A) oraz z regulacjami REACH i RoHS. Warstwa wewnętrzna: wielowarstwowy żółty PVC. Wzmocnienie: mocny tkany oplot poliesterowy. Warstwa zewnętrzna: żółty PVC. Ciśnienie robocze: od 9 bar do 15 bar - w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C (ciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GOLDTEK PRO 12,5x17,5 mm Indeks: FT-GOLDTEK-PRO-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,40 zł (10,33 zł) +50m 6,63 zł (8,15 zł)
Wąż GOLDTEK PRO 15x20,7 mm Indeks: FT-GOLDTEK-PRO-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,52 zł (12,94 zł) +50m 8,31 zł (10,22 zł)
Wąż GOLDTEK PRO 19x25,6 mm Indeks: FT-GOLDTEK-PRO-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,56 zł (17,91 zł) +50m 11,50 zł (14,15 zł)
Wąż GOLDTEK PRO 25x32,8 mm Indeks: FT-GOLDTEK-PRO-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,47 zł (26,41 zł) +50m 16,95 zł (20,85 zł)