



Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem GZ NPT, system 1/2", LOC-LINE®

Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem z gwintem zewnętrznym NPT w systemie 1/2" LOC-LINE® wykonany z odpornego na korozję, rozpuszczalniki, oleje i smary acetalu, zapewniającego sztywność oraz sprężystość przewodów. Przeznaczony do niskociśnieniowego przesyłu powietrza, wody, olejów oraz innych substancji stosowanych w procesach chłodzących oraz obróbce metali. Odporny na ścieranie i wibracje, zapewnia 100% stabilność położenia oraz nie powoduje uszkodzeń narzędzi skrawających. Dostępne długości: 400 mm, 500 mm oraz 600 mm. Materiał: acetal. Ciśnienie robocze: do 2 bar. Maksymalny przepływ: 2173 l/godz. Temperatura pracy: do +76°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przewód z GZ 1/2" NPT, L = 400 mm Indeks: LL-P1412Z	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,17 zł (173,64 zł) +10szt 119,99 zł (147,59 zł)
Przewód z GZ 1/2" NPT, L = 500 mm Indeks: LL-P1512Z	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,83 zł (201,51 zł) +10szt 139,25 zł (171,28 zł)
Przewód z GZ 1/2" NPT, L = 600 mm Indeks: LL-P1612Z	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 181,84 zł (223,66 zł) +10szt 154,56 zł (190,11 zł)