



## Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem GZ NPT, system 1/2", LOC-LINE®

Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem z gwintem zewnętrznym NPT w systemie 1/2" LOC-LINE® wykonany z odpornego na korozję, rozpuszczalniki, oleje i smary acetalu, zapewniającego sztywność oraz sprężystość przewodów. Przeznaczony do niskociśnieniowego przesyłu powietrza, wody, olejów oraz innych substancji stosowanych w procesach chłodzących oraz obróbce metali. Odporny na ścieranie i wibracje, zapewnia 100% stabilność położenia oraz nie powoduje uszkodzeń narzędzi skrawających. Dostępne długości: 400 mm, 500 mm oraz 600 mm. Materiał: acetal. Ciśnienie robocze: do 2 bar. Maksymalny przepływ: 2173 l/godz. Temperatura pracy: do +76°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Przewód z GZ 1/2" NPT, L = 400 mm</b> Indeks: LL-P141ZZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 156,03 zł(191,92 zł) +10szt 133,74 zł(164,50 zł)
<b>Przewód z GZ 1/2" NPT, L = 500 mm</b> Indeks: LL-P151ZZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 181,07 zł(222,72 zł) +10szt 155,20 zł(190,90 zł)
<b>Przewód z GZ 1/2" NPT, L = 600 mm</b> Indeks: LL-P161ZZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 200,98 zł(247,21 zł) +10szt 172,27 zł(211,89 zł)