



## Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem GZ NPT, system 1/4", LOC-LINE®

Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem z gwintem zewnętrznym NPT w systemie 1/4" LOC-LINE® wykonany z odpornego na korozję, rozpuszczalniki, oleje i smary acetalu, zapewniającego sztywność oraz sprężystość przewodów. Przeznaczony do niskociśnieniowego przesyłu powietrza, wody, olejów oraz innych substancji stosowanych w procesach chłodzących oraz obróbce metali. Odporny na ścieranie i wibracje, zapewnia 100% stabilność położenia oraz nie powoduje uszkodzeń narzędzi skrawających. Dostępne długości: 400 mm, 500 mm oraz 600 mm. Materiał: acetal. Ciśnienie robocze: do 3 bar. Maksymalny przepływ: 1136 l/godz. Temperatura pracy: do +76°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Przewód z GZ 1/4" NPT, L = 400 mm</b> Indeks: LL-P0413Z	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,03 zł (141,49 zł) +10szt 97,77 zł (120,26 zł)
<b>Przewód z GZ 1/4" NPT, L = 500 mm</b> Indeks: LL-P0513Z	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,46 zł (162,93 zł) +10szt 112,59 zł (138,49 zł)
<b>Przewód z GZ 1/4" NPT, L = 600 mm</b> Indeks: LL-P0613Z	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 149,88 zł (184,35 zł) +10szt 127,40 zł (156,70 zł)