

## Przewód wysokociśnieniowy, do napinaczy śrub i kluczy hydraulicznych 1800 bar, typ 4



Gotowy, elastyczny, czteroopłotowy przewód wysokociśnieniowy, używany głównie do napinania śrub, cięcia wodą, do podnośników, kluczy i innych urządzeń hydraulicznych. Przewód jest testowany ciśnieniowo i dostarczany ze stosownym świadectwem. Spełnia normę EN 1829-2. Warstwa wewnętrzna: POM (polioksymetylen). Wzmocnienie: cztery opłoty z wysoce wytrzymałego drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: PA (poliamid). Materiał okuć i tulei: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: do 1800 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)         |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/4 Lc=2m 2xGW 1/4" BSP WP 1800 bar</b><br>Indeks: HASS-05-002-L2M                   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 333,00 zł (409,59 zł) |
| <b>Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/4 Lc=3m 2xGW 1/4" BSP WP 1800 bar</b><br>Indeks: HASS-05-002-L3M                   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 443,00 zł (544,89 zł) |
| <b>Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/4 Lc=5m 2xGW 1/4" BSP WP 1800 bar</b><br>Indeks: HASS-05-002-L5M                   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 611,00 zł (751,53 zł) |
| <b>Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/4 Lc=1m 2xGZ 1/4" BSP stożek zew. 100° WP 1800 bar</b><br>Indeks: TU-PL01-22-00041 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 202,04 zł (248,51 zł) |
| <b>Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/4 Lc=2m 2xGZ 1/4" BSP stożek zew. 100° WP 1800 bar</b><br>Indeks: TU-PL01-22-00042 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 355,00 zł (436,65 zł) |
| <b>Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/4 Lc=3m 2xGZ 1/4" BSP stożek zew. 100° WP 1800 bar</b><br>Indeks: TU-PL01-22-00043 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 439,00 zł (539,97 zł) |
| <b>Przewód Spir Star DN5 SS-NW-05/4 Lc=5m 2xGZ 1/4" BSP stożek zew. 100° WP 1800 bar</b><br>Indeks: TU-PL01-22-00044 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 607,00 zł (746,61 zł) |