



## Przyłącze pomiarowe z gwintem wewnętrznym, proste i końcówką do węży pomiarowych

Przyłącze pomiarowe z gwintem wewnętrznym M16x2 (ISO 1517-2), M16x1,5 lub S12,65x1,5 i końcówką do węży pomiarowych, dostarczane w komplecie z tuleją zaciskową. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową lub stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 500 bar lub 630 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Końc. pomiarowa GW M16x2, wąż 2x5 mm, z tuleją</b> Indeks: PS-801-10-162-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,92 zł(20,81 zł) +5szt 15,23 zł(18,73 zł)
<b>Końc. pomiarowa GW M16x2, wąż 2x5 mm, z tuleją, AISI 316</b> Indeks: PS-811-10-162-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,01 zł(216,49 zł) +5szt 158,41 zł(194,84 zł)
<b>Końc. pomiarowa GW M16x2, wąż 4x8 mm, z tuleją</b> Indeks: PS-804-10-162-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,20 zł(38,38 zł) +5szt 28,08 zł(34,54 zł)
<b>Końc. pomiarowa GW M16x2, wąż 4x8 mm, z tuleją, AISI 316</b> Indeks: PS-814-10-162-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,50 zł(224,48 zł) +5szt 164,25 zł(202,03 zł)
<b>Końc. pomiarowa GW M16x1,5, wąż 2x5 mm, z tuleją</b> Indeks: PS-801-10-161-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,92 zł(20,81 zł) +5szt 15,23 zł(18,73 zł)
<b>Końc. pomiarowa GW S12,65x1,5, wąż 2x5 mm, z tuleją</b> Indeks: PS-801-10-125-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,71 zł(31,62 zł) +5szt 23,14 zł(28,46 zł)