



Przyłączka 90° nastawna PUSH-IN z gwintem zewnętrznym, mosiądz, typ AI 58111

Przyłączka 90° PUSH-IN do węża, zakończona gwintem zewnętrznym nastawnym BSPT lub metrycznym. Do zastosowania w technice smarowniczej. Zalecanym materiałem dla złączy PUSH-IN są węże z poliamidu. Materiał korpusu: mosiądz nikielowany. Materiał uszczelnienia: o-ring (HNBR). Temperatura pracy: od -30°C do +150°C. Maksymalne ciśnienie robocze: 150 bar (dla płynów), 30 bar (dla powietrza).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Przyłączka kątowa nastawna PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M6x1 stożkowy Indeks: AI-58111-04-M6 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 13,97 zł (17,18 zł) +25szt 10,79 zł (13,27 zł) |
| Przyłączka kątowa nastawna PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M8x1 stożkowy Indeks: AI-58111-04-M8 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 13,97 zł (17,18 zł) +25szt 10,79 zł (13,27 zł) |
| Przyłączka kątowa nastawna PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M10x1 stożkowy Indeks: AI-58111-04-M10 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 13,97 zł (17,18 zł) +25szt 10,79 zł (13,27 zł) |
| Przyłączka kątowa nastawna PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M6x1 stożkowy Indeks: AI-58111-06-M6 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 14,39 zł (17,70 zł) +25szt 11,12 zł (13,68 zł) |
| Przyłączka kątowa nastawna PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M8x1 stożkowy Indeks: AI-58111-06-M8 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 14,39 zł (17,70 zł) +25szt 11,12 zł (13,68 zł) |
| Przyłączka kątowa nastawna PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M10x1 stożkowy Indeks: AI-58111-06-M10 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 14,39 zł (17,70 zł) +25szt 11,12 zł (13,68 zł) |